

The LT Series

Elimine riesgos de seguridad al insertar tubos de plásticos en equipos con nuestro LT de alto flujo. El tubo inoxidable de LT se puede cortar o doblar e instalar para extraer el aceite activo. Muestree de la misma locación cada vez, eliminando las inexactitudes de muestrear muy cerca del fondo o a los lados.

Beneficios

- Toma muestras 7x más rápido que las de la serie M16x2
- Corrosión a base de zinc-níquel ofrece 5-7 veces más protección de vida que el estándar de la industria
- Muestree sin apagar el sistema
- **Válvula plana L de alto flujo fácil de limpiar disminuyendo la posibilidad de contaminación**
- Aspiración al vacío del aceite de engranaje activo con bomba de vacío y tubo plástico
- Para viscosidad extra alta (VG460 +) utilice el tubo 5/16 "OD
- **Frecuencia de muestreo de 0-125 psi (0-0.86 MPa)**



Required for Sampling:

Sonda de muestra	Uso	Reusable?
SLF4	Sonda de muestra de tubo de 1/4" OD	Si
SLF5	Sonda de muestra de tubo de 5/16" OD	Si
SER4	Tubo plástico de 1/4" OD	No
VAC	Bomba de vacío	Si

Part Number	Port Thread Size and Type	Valve Sealing	Valve Material	Tube Size	Tube Material	Swivel	Tube Length
L14NTR12	1/4"-18 NPTF	Viton	Carbon Steel	1/4" OD	Stainless Steel	No	12"
L14NTRS12	1/4"-18 NPTF	Viton	Carbon Steel	1/4" OD	Stainless Steel	Yes	12"
L14NRTR12	1/4"-18 NPTF	Viton	Stainless Steel	1/4" OD	Stainless Steel	No	12"
L14NRTRS12	1/4"-18 NPTF	Viton	Stainless Steel	1/4" OD	Stainless Steel	Yes	12"
L14N5TR12	1/4"-18 NPTF	Viton	Carbon Steel	5/16" OD	Stainless Steel	No	12"
L14NR5TR12	1/4"-18 NPTF	Viton	Stainless Steel	5/16" OD	Stainless Steel	No	12"

Notas: También disponibles rosca 1/4" x 19 BSPT, diferentes longitudes de tubo también disponibles
 Opciones de material de válvula: Carbon Steel, 316 Stainless Steel
 Para otras opciones de roscas eche un vistazo a nuestra serie LTJ

Gearboxes | Reservoirs